

Produktblad

Produkt

Mataki Halotex Svillemembran Universal



Utvendig



Tettesjikt grunn

Halotex Svillemembran Universal brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate og erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp. Kan kobles direkte på radonsperre i grunn.

Beskrivelse

Halotex Svillemembran Universal er produsert av Haloproof RMS 400 Radonsperre og Halotex W25 Vindsperre. Undersiden av radonsperren er belagt med 3 stk 6 mm høye butylstriper som sørger for lufttett overgang mot grunnmurskrone.

Systemløsning:

Halotex Svillemembran Universal kobles enkelt sammen med Halotex W25 Vindsperre ved hjelp av Halotex tape eller lim. På tilsvarende måte kobles den sammen med Haloproof RMS 400 radonsperre ved hjelp av Haloproof klebebånd og lim.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Totalbredde	50 cm
Bredde vindsperre	15 cm
Bredde radonsperre	35 cm
Lengde	15 m
Tykkelse butyl	6 mm
Vekt rull	6 kg
Vindsperre	140 g/m ² . Polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen og vannavstøtende
Radonsperre	386g/m ² . Polyolefin membran med tykkelse 0,4 mm

Bruksområde

Halotex Svillemembran Universal brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate og erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

Halotex Svillemembran Universal er et vann- og radontett sjikt mot grunnmurskronen. Den sikrer en lufttett overgang fra grunnmur til vegg med en lufttett, vannavvisende og dampåpen vindsperre. Samtidig vil den gi en radontett overgang til radonsperren. Kan brukes på alle bredder av trevegger da den vann- og radontette fliken er hele 35 cm bred.

Monteringsbeskrivelse

Halotex Svillemembran Universal legges med butylstripene ned på en nøyaktig avrettet murkronen som er fri for is, snø og vann. Beskyttelsesfolien fjernes. Skjøtes med ytterveggen og eventuelt etasjeskillerens vindsperrersjikt med teip eller klemte omlegg. Skjøting av Halotex Svillemembran Universal gjøres ved å skjøte med et omlegg på min. 10 cm. I hjørnene skjøtes butylstripene mot hverandre i 45 grader, mens vindsperreren og radonsperren skal ha omlegg.

Referanse Byggforsk

523.133	Murte vegger av lettklinkerblokker mot terreng
521.112	Golv på grunnen med ringmur

Dokumentasjon

- Produktblad
- Godkjenning

Finnes på våre nettsider

Tilbehør

Produktblad

Produktnavn	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	---------	---------



Produktnavn	Art.nr.	Nobbnr.
MATAKI SVILLEMENBRAN WDC 15 CM X	111575	52597402



Produktnavn	Dimensjon	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX MASTER TAPE 60	60mmx25m	740033	55062662